



EKSKLUSIIVNE KOMPLEKT MAAILMA LEMMIKLAADIJAGA

MXS 5.0 POWER KIT sisaldab populaarset MXS 5.0 akulaadijat ja valitud tarkvaid aku parimaks hooldamiseks. Lisaks kindlustab CTEK akupank, et elektriseadmed oleksid laetud, kuhu iganes tee viib. Loodud jõudluse, mugavuse ja ületamatu väärtuse jaoks, see komplekt on vajalik lisatarvik iga autoomaniku jaoks.

EKSKLUSIIVNE KOMPLEKT - ESMAKLASSILINE VÄÄRTUS, PIIRATUD KOGUS

MXS 5.0 on maailmas üks arenenumaid ja usaldusväärsemaid 12 V laadijaid, mis on loodud kiireks, turvaliseks ja täielikult automaatseks laadimiseks ning hooldamiseks. Temperatuurikompensatsiooni, taastamisrežiimi ja AGM-akude toega tagab see autode, mootorrataste ja muude seadmete akude optimaalse jõudluse ning pikema kasutusea. Kaasasolev INDICATOR EYELET M8 võimaldab hõlpsat aku jälgimist, samas kui CONNECT CLAMP tagab kiire ja turvalise ühenduse. Boonusena sisaldab see komplekt ka 5000 mAh CTEK-i akupanka, et saaksite oma elektroonikaseadmeid laadida kõikjal, kuhu lähete.

- Piiratud väljaande komplekt maailma lemmiklaadijaga.
- Komplektis 5000 mAh akupank.
- Jälgige aku seisundit INDICATOR EYELET M8 silmusühendusega.
- Kiire ja turvaline ühendus CONNECT CLAMP käivituskablitega.
- Turvaline ja täisautomaatne laadimine MXS 5.0 laadijaga.
- Laadige kuni 110 Ah pliiaakusid.
- Ohutu, sädemevaba töö.
- Vastupidise polaarsuse kaitse.
- Lühisekindel.
- „Ühenda ja unusta“ täisautomaatne 8-etapiline laadimistsükkel.
- Väikese, normaalse, AGM ja väga tühja aku laadimise programmid.
- Sisseehitatud temperatuuri kompenseerimine.

MXS 5.0 POWER KIT



TEHNILISED ANDMED

SISENDVOOL	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
VÄLJUNDVOOL	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
AKULAADIJA TÜÜP	8-etapiline täisautomaatne laadimistsükkel
AKU TÜÜBID	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
AKU MAHUTAVUS	1.2-160 Ah
KÄIVITUSVOOL	2.0 V
TAGASIVOOL*	Vähem kui 1 Ah/kuus
PULSATSIOON**	Vähem kui 4 %
VOOLUALLIKAS	220 V -> 12 V
AKU PINGE	12 V
TÖÖTEMPERATUUR	-20 °C kuni +50 °C
TEMPERATUURI KOMPENSEERIMINE	Sisseehitatud laadimispinge kompenseerimine, mis põhineb ümbritseval temperatuuril.
AKU TÜÜP	Pliiaku
ISOLATSIOONIKLASS	IP65
GARANTII	MXS 5.0 akulaadijal 5 aastat, lisatarvikutel 2 aastat

*) Tagasivooluks nimetatakse aku ja vooluvõrgust lahti ühendatud laadija vahel eksisteeriva voolu tugevust. CTEK laadijate tagasivool on väga madal.

**) Laadimispinge ja laadimisvoolu stabiilsus on väga olulised. Voolu tugev pulseerimine soojendab akut, mistõttu positiivne elektrood kulub kiiremini. Pinge tugev pulseerimine võib kahjustada teisi akuga ühendatud seadmeid. CTEK akulaadijate laadimisvool ja -pinge on väga stabiilsed.

CTEKi TOODETE KASUTAMISEL ON KVALITEET GARANTEERITUD

CTEKi klienditugi on mõeldud vastama küsimustele, mis puudutavad laadimist ja CTEK akulaadijaid. Kõiki CTEKi poolt välja töötatud ja müüdavaid tooteid ning lahendusi iseloomustab ohutus, lihtsus ja paindlikkus. CTEKi akulaadijaid müüakse rohkem kui 70 riigis. CTEK on samuti usaldusväärseks OEM tarnijaks paljudele prestiižikatele autode ja mootorrataste tootjatele.

Lisainfo jaoks külasta
WWW.CTEK.COM